

Caratteristiche tecniche

Kit di videosorveglianza e-Killer Snake Dual



- 2 valigie ermetiche (per permettere la sostituzione continua e mantenere sempre operativo il sistema) con le seguenti caratteristiche:
- Dimensioni 410 x 350 x H 170 mm
 - NVR da 4 canali
 - SSD da 240 GB
 - Router Wi-Fi 4G
 - Alimentazione: n.2 batterie 12V 18A (incluse)
 - Autonomia 48 ore
 - Doppio fusibile di protezione
 - Pulsante per spegnimento Wi-Fi
 - Caricatore 3.8A intelligente
- 1/2,5" 4Megapixel progressive scan
 - H.265&H.264 triple-stream encoding
 - 25/30fps@4Mp(2560x1440)
 - WDR(105dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, IR 150mt 850nm
 - 4,7 mm ~ 94 mm motorized lens
 - 2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
 - IP67, PoE
 - Funzioni analisi video
 - N.B: è possibile aggiungere altre telecamere fino ad un massimo di 4.

Connettività 4G/Wi-Fi/Ethernet

- Slot sim push
- Pulsante attivazione/disattivazione rete wi-fi

Reti

LTE:

- LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
- LTE TDD: B38/B40/B41
- LTE CAT4 up to 70 Mbps DL
- Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD
- Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD

UMTS/DC-HSPA+:

- 850/900/2100 MHz
- DC-HSPA+ mode: Max 42Mbps (DL) Max 5.76Mbps (UL)
- UMTS mode: 384 kbps DL, 384 kbps UL
- TD-SCDMA: Max 4.2Mbps (DL) Max 2.2Mbps (UL)
- Power Class 3 (24dBm +1/-3dB) for UMTS bands
- Class 3 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA

GSM/GPRS/EDGE:

- 900/1800 Mhz
- GPRS/EDGE Multi-slot Class 12
- Power Class E2 (27dBm \pm 3dB) for EDGE 850/900
- Power Class E2 (26dBm +3/-4dB) for EDGE 1800/1900
- Power Class 4 (33dBm \pm 2dB) for GSM 850/900
- Power Class 1 (30dBm \pm 2dB) for GSM 1800/1900

ETHERNET:

- IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards
- 1 x LAN 10/100Mbps Ethernet port
- 1 x WAN 10/100Mbps Ethernet port
- Supports auto MDI/MDIX

WIFI:

- IEEE 802.11b/g/n WiFi standards
- AP and STA modes
- 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA&WPA2
- 2.401-2.495GHz WiFi frequency range
- 20dBm max WiFi TX power
- SSID stealth mode and access control based on MAC address

